



Dane podstawowe

| | |
|-----------------------|-----------|
| Grupa | Dowlight |
| Możliwości montażu | Nastopowo |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Gwarancja | 2 lata |

Parametry eksploatacyjne

| | |
|---|-----------------|
| Trwałość | 25 000h |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,7 |
| IP | 20 |
| Czas zapłonu | <0,5s |
| Temperatura pracy | od -15° do 45°C |
| Temperatura składowania | od -15° do 45°C |

Parametry elektryczne

| | |
|---------------------|----------|
| Moc nominalna | 18-24W |
| Napięcie zasilające | 220-240V |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Współczynnik mocy | >0,5 |

Parametry świetlne

| | |
|-------------------------|------------------|
| Strumień świetlny | 1980-2640lm |
| Skuteczność świetlna | 110lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000K, 6000K |
| Barwa światła | naturalna, zimna |
| Wskaźnik oddawania barw | >80 |
| Kąt rozsyłu | 180° |
| Jednolitość barw | <6SDMC |

| Indeks | Moc | Strumień świetlny | Barwa światła | Kąt rozsyłu | IP | Waga netto | Klasa energetyczna | Wymiary oprawy |
|---------|-----|-------------------|---------------|-------------|----|------------|--------------------|----------------|
| HDW18KN | 18W | 1980lm | 4000K | 180° | 20 | 0,259kg | F | 214*31mm |
| HDW18KC | 18W | 1980lm | 6000K | 180° | 20 | 0,259kg | F | 214*31mm |
| HDW24KN | 24W | 2640lm | 4000K | 180° | 20 | 0,393kg | F | 287*30,7mm |
| HDW24KC | 24W | 2640lm | 6000K | 180° | 20 | 0,393kg | F | 287*30,7mm |

*According to warranty conditions



All given parameters fulfill ErP requirements and tolerances mentioned in regulation EU 2019/2015.

BestService Sp. z o.o.
 Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
 e-mail: lumax@bestservice.com.pl
 tel. 22 863 25 55 www.lumax.pl